

Extincteurs gamme

MAT TOP 2.0 PP

Extincteurs à poudre ABC



- Modèles 1, 2 et 4 kg.
- Manomètre en standard pour chacun des modèles.
- Nouveau design de la poignée pour une préhension sécurisée par une butée pour le modèle 4 kg.
- Embase en standard pour la version 4 kg.
- Support transport pour chacune des versions
- Revêtement extérieur par phosphatation et résine polyester.
- Protection intérieur par inhibiteur de corrosion.
- Matériaux recyclables à plus de 95 %.










MAT TOP 2.0 PP

Gamme certifiée selon le référentiel européen EN3




	1 kg MAT TOP 2.0 PP 1 ABC	2 kg MAT TOP 2.0 PP 2 ABC	4 kg MAT TOP 2.0 PP 4 ABC
Performances sur foyer type	8 A	13 A	27 A
	34 B	89 B	144 B
	С	С	С
Numéro de certification NF Extincteurs	EP1 338 773	EP2 336 774	EP4 334 775
Certification transport (avec support)	OUI	OUI	OUI
Certification marine	NON	OUI	OUI
Agent extincteur	1 kg poudre ABC ADEX K	2 kg poudre ABC GLUTEX	4 kg poudre ABC GLUTEX
Nature du réservoir	Acier roulé soudé bord à bord	Acier roulé soudé bord à bord	Acier roulé soudé bord à bord
Pression d'épreuve	33 bar	33 bar	33 bar
Longueur totale (flexible avec soufflette)			480 mm
Poids à vide / plein	1 kg/2 kg	1,4 kg / 3,4 kg	2,7 / 6,7 kg
Revêtement intérieur / extérieur	Inhibiteur de corrosion / Phosphatation et résine polyester		
Agent propulseur (CO ₂)	Azote + Hélium (15 bar)		
Températures limites d'utilisation	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Dimension hors tout (H x L x P)	280 x 95 x 145 mm	330 x 115 x 155 mm	410 x 300 x 162 mm
Diamètre du réservoir	90 mm	110 mm	150 mm
Environnement	Matériaux recyclables à plus de 95 %		

- **A** Tête
- B Ensemble tuyau/ soufflette/opercule
- © Tube plongeur
- D Goupille de sécurité et scellé
- Poignée de portage
- **Embase**









Chubb France Réseau Distributeur MATincendie Paris Nord 2 - Bât. Rembrandt - 22 avenue des Nations CS 62079 Villepinte - 95973 ROISSY CDG Cedex Tél. 01 49 39 36 69 - Fax 01 30 17 42 66

Cachet du	distributeur	:

AVERTISSEMENT : Soucieux de l'amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété intellectuelle n'autorise, au terme de l'article L122-52° et 3° a), d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite larticle L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.